

Produkt Information:

Perform Xtra Protection Coat

1-komponent Polyurethan baseret lak

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Perform Xtra Protection Coat er en ekstrem fleksibel og permanent elastisk 1-komponent polyurethan baseret lak, der effektivt og økonomisk kan bruges til at overfladebehandle/beskytte MS-polymer.

Perform Xtra Protection Coat har en fantastisk vedhæftning, hvilket resulterer i en lakering med høj lys- og vejrbestandighed.

Perform Xtra Protection Coat har en god vedhæftning til mange forskellige materialer, især på materialer baseret på PVC.

Fysiske / kemiske data:

Fugemasse:

Type:	Polyurethan-copolymer
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	700-800 mPa.s
Vægtfylde:	ca. 1,28 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Farve	Størrelse.
288059750	Grå	750ml
288059751	Sort	750ml
288059752	Rød	750ml
288059759	Mokka	750ml

Afhærdet fugemasse:

Overmalbar:	
Hårdhed:	
Elasticitet:	
Elasticitetsmodul:	
Brudforlængelse:	
Bestandighed:	Klimatisk ældning: god

PERFORM[®]

flexibel inddækning

Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer: Fladerne skal være rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg på den pågældende overflade.

Anvendelse: Klar til brug. Ved sprøjtepåføring opløses med 0-10% vand, hvis nødvendigt.

Kan påføres ved temperaturer fra +12 °C og max. luftfugtighed på 70%. Disse anvendelsesforhold bør respekteres, da der ellers er risiko for dårligere vedhæftning, lavere glans og manglende bestandighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/kg

Hærdning: Støvfri efter ca. 30 minutter.

Klæbefri efter 2-3 timer.

Kan bearbejdes efter 4-6 timer.

Gennemhærdet i løbet af 24 timer. Afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Rengøring: Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes - med f.eks. benzin eller terpentiner.

Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Vedligeholdelse: Hvis der er brugt minimum 100 g. Perform Xtra Protection pr. m², kræves der ikke yderligere vedligeholdelse af malingen. For at undgå fremtidige skader anbefales en kontrol efter 5 år, for at kontrollere om der har været applikations fejl, (for tynd lag) eller der har været eksterne skader på malingen. Hvis det efter kontrol viser sig, at der skal udbedres skader, kan Perform Xtra Protection Coat afrenses med Isopropanol, (IPA) og males igen med Perform Xtra Protection Coat i den rigtige tykkelse.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse: Ingen

Brandfareklasse: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TLF. 56640070 - TELEFAX 56640090